



ООО «Старатели»

РФ, 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 13
 Московский отдел продаж: +7 (495) 641 3000, доб.
 Отдел механизации: +7 (495) 641 3000, доб. 496, 726
 Региональный отдел продаж: +7 (495) 641 3000, доб. 420, 454, 455, 457, 705, 709, 741

ПРАЙС-ЛИСТ от 23.06.16

Наименование	Примечание	Вес (объем)	Цена с НДС, руб	цена за кв.м.** руб	Кол-во в уп.	Кол-во на под.
Кладочные и монтажные смеси						
Монтажный клей новинка ГОСТ Р 54359-2011	Смесь для крепления пенополистирольных и минераловатных плит.	25 кг	295,00	35,40		63 шт.
Теплоизол (монтаж и армирование) ГОСТ Р 54359-2011	Смесь для крепления пенополистирольных и минераловатных плит и создания на них базового армированного штукатурного слоя.	25 кг	426,00	51,12		63 шт.
Кладочная смесь для печей и каминов	Для кладки каминов и печей во внутренних помещениях Расход: 200 кг на куб. м кладки при толщине слоя 5 мм.	25 кг	300,00			60 шт.
Кладочная смесь для ячеистых блоков (зимняя)	предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от -10 до +25. Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;	25 кг	210,00	11,80		63 шт.
Кладочная смесь для ячеистых блоков	предназначена для кладки стен, возведения ограждений и перегородок из блоков и плит из ячеистого бетона при темп. окружающей среды от +5 до +30. Расход: 1,3-1,5 кг на кв. м при слое 1 мм;	25 кг	190,00	10,60		63 шт.
Декоративные штукатурки						
Декоративная штукатурка Короед (2 мм) ГОСТ Р 54358-2011	Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий. Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 2 мм.	25 кг	465,00	37,20		63 шт.
Декоративная штукатурка Короед (3 мм) ГОСТ Р 54358-2011	Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий. Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 3 мм.	25 кг	465,00	65,10		63 шт.
Декоративная штукатурка Короед серая (2 мм) ГОСТ Р 54358-2011	Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного покрытия с бороздчатой фактурой внутри и снаружи зданий. Цвет: серый. Максимальная фракция наполнителя: 2 мм.	25 кг	370,00	29,60		63 шт.
Декоративная штукатурка Шуба (3 мм) ГОСТ Р 54358-2011	Штукатурная смесь для изготовления тонкослойного декоративного покрытия с зернистой фактурой внутри и снаружи зданий. Цвет: белый. Максимальная фракция наполнителя: 3 мм.	25 кг	465,00	74,40		63 шт.
Краски водно-дисперсионные акриловые						
Для стен и потолков	Краска для внутренних работ водно-дисперсионная белая матовая. Для помещений с нормальной влажностью; Светопрочная; Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.	14 кг	640,00	5,90		45 шт.
		3 кг	150,00	6,50	6 шт.	216 шт.
Для стен и потолков супербелая	Краска для внутренних работ водно-дисперсионная супербелая матовая. Для помещений с нормальной влажностью; Повышенная белизна; Долговечная.	14 кг	660,00	6,20		45 шт.
		3 кг	160,00	6,90	6 шт.	216 шт.
Интерьерная	Краска для внутренних работ водно-дисперсионная белая матовая. Для помещений с нормальной влажностью; Долговечная; Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.	9 л	1130,00	12,50		48 шт.
		5 л	625,00	12,50		100 шт.
Фасадная	Краска фасадная водно-дисперсионная матовая. Для наружных и внутренних работ с любой влажностью; Выдерживает многократную влажную уборку; Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.	14 кг	1050,00	9,70		45 шт.
Фасадная База А	Краска фасадная водно-дисперсионная матовая База А. Для наружных и внутренних работ в помещениях с любой влажностью; Долговечная; Возможность колеровки в светлые тона и тона средней насыщенности.	9 л	1472,00	16,30		48 шт.
		5 л	825,00	16,50		100 шт.
Фасадная База С	Краска фасадная водно-дисперсионная матовая База С. Для наружных и внутренних работ в помещениях с любой влажностью; Долговечная; Без колеровки не применяется. Колеруется в насыщенные и темные тона.	9 л	942,00	10,50		48 шт.
		5 л	520,00	10,40		100 шт.
Услуга по колеровке краски в ведре 9л/14кг	Минимальный заказ одно ведро 9л или четыре ведра по 14кг.	1 шт	70,00			
Плиточные клеи						
Премиум	Для всех видов керамической плитки, тяжелых плит из керамогранита и камня на стены и пол. Стандартные и сложные основания. Применяется для системы "теплый пол". Для внутренних и наружных работ. Для облицовки бассейнов, фонтанов, каминов, барбекюшниц.	25 кг	390,00	69,60		63 шт.
Люкс ГОСТ Р 56387-2015 С1	Для всех видов керамической плитки, керамогранита и природного камня на стены и пол. Стандартные и сложные основания. Для внутренних и наружных работ. Применяется для системы "теплый пол".	25 кг	295,00	52,60		63 шт.
		5 кг	90,00	80,30	4 шт.	160 шт.
Быстрый	Для кафельной, керамической плитки, мозаики, керамогранита малого и среднего формата на стены и пол. Для срочных облицовочных работ. Время твердения 4 часа. Для внутренних работ. Рекомендуется для приклеивания плитки на гипсовую штукатурку, а так же на гипсовые пазогребневые плиты и их монтажа.	25 кг	280,00	50,00		63 шт.
Плюс	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки и керамогранита малого и среднего формата на стены и пол. Для внутренних и наружных работ. Применяется для системы "теплый пол".	25 кг	260,00	46,40		63 шт.
		5 кг	81,00	72,30	4 шт.	160 шт.
Стандарт ГОСТ Р 56387-2015 С0	Для укладки керамической, кафельной, мозаичной плитки на стены и пол. Для керамогранита малого и среднего формата на полы без подогрева. Внутренние работы (помещения любой влажности). Подходит для монтажа блоков из пено-газобетона.	25 кг	210,00	37,50		63 шт.
		5 кг	70,00	62,40	4 шт.	160 шт.

Затирка для плиточных швов НОВИНКА					
001 Кальцит, 002 Белый, 003 Дымчато-серый, 004 Серый, 005 Серо-голубой, 006 Ниагара, 007 Голубой, 008 Синий, 011 Сиреневый, 012 Лаванда, 013 Лиловый вереск, 014 Розовый, 015 Бледно-розовый, 016 Латте, 017 Капучино, 018 Карамель, 019 Бежевый, 020 Слоновая кость, 021 Лимонный, 022 Желтый, 026 Кирпичный, 027 Зеленый, 029 Эвкалипт, 030 Снежная мята, 031 Зеленый мох, 032 Какао, 033 Графит 023 Оранжевый, 024 Коралловый, 025 Пурпурный 009 Кобальт, 010 Фиолетовый, 028 Ярко-зеленый Фуга-блеск	<p>Для заполнения швов между керамическими, мраморными плитками и плитками из натурального или искусственного камня на стенах и полах при внутренних и наружных работах при ширине шва до 10 мм.</p>	2 кг	120,00	30,00	6 шт.
		1 кг	70,00	35,00	10 шт.
		2 кг	160,00	40,00	6 шт.
		1 кг	90,00	45,00	10 шт.
		2 кг	200,00	50,00	6 шт.
		1 кг	110,00	55,00	10 шт.
Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам. Расход: 0,5 л на 5-10 кв. м		0,5 л	110,00	21,00	15 шт.
Штукатурки					
Цементно-песчаная легкая Эколайт <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Сверхнизкий расход: 6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. Теплоизоляционная. Идеальна для ячеистых блоков.</p>	25 кг	400,00	104,00	45 шт.
Гипсовая лёгкая Эколайт <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в сухих помещениях. Сверхнизкий расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. Цвет белый. Теплоизоляционная. Идеальна для ячеистых блоков.</p>	20 кг	330,00	90,75	50 шт.
МІХТЕР <small>(для ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм). Расход: 10-11 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм.</p>	30 кг	360,00	126,00	49 шт.
Гипсовая Белая ГОСТ 31377-2008 <small>(для ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Цвет белый (коэффициент белизны 98%). Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).</p>	30 кг	360,00	102,00	50 шт.
Гипсовая ГОСТ 31377-2008 <small>(для ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Цвет светло-серый. Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм).</p>	30 кг	330,00	93,50	50 шт.
		15 кг	200,00	113,33	100 шт.
Гипсовая ГОСТ 31377-2008 <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Цвет светло-серый. Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм</p>	30 кг	330,00	93,50	50 шт.
Оптимум <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм) Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм</p>	30 кг	300,00	105,00	50 шт.
Цементно-песчаная Универсальная <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности Слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм). Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.</p>	25 кг	230,00	124,20	63 шт.
Цементно-песчаная <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм). Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.</p>	25 кг	204,00	118,32	63 шт.
Штукатурный обрызг <small>(для машинного и ручного нанесения)</small>	<p>Для предварительной обработки поверхностей снаружи и внутри помещений любой влажности. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Слой нанесения до 5 мм. Расход: 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 5 мм.</p>	25 кг	234,00	51,50	63 шт.
Грунтовка					
Для внутренних работ	<p>Грунтовка для внутренних работ. Выравнивает впитывающую способность основания; Снижает расход ЛКМ; Повышает адгезию к основанию.</p>	10 л	383,00	3,65	72 шт.
		5 л	205,00	4,10	196 шт.
Универсальная	<p>Грунтовка для внутренних и наружных работ. Выравнивает впитывающую способность основания; Снижает расход ЛКМ; Повышает адгезию к основанию.</p>	10 л	405,00	4,05	72 шт.
		5 л	225,00	4,50	196 шт.
		1 л	65,00	6,50	12 шт. 600 шт.
Глубокого проникания	<p>Грунтовка для внутренних и наружных работ. Выравнивает впитывающую способность основания; Снижает расход ЛКМ; Укрепляет основание.</p>	10 л	470,00	4,70	72 шт.
		5 л	250,00	5,00	196 шт.
Бетон-контакт	<p>Грунт для внутренних работ для подготовки плотных, гладких и слабовпитывающих оснований. Повышает адгезию к основанию; Повышает долговечность отделки.</p>	20 кг	1400,00	14,00	
		5 кг	420,00	16,80	
		3 кг	270,00	18,00	
Грунтовка для пористых сильно впитывающих оснований	<p>Для подготовки пористых сильно впитывающих поверхностей (пенобетонных, газосиликатных, силикатного кирпича и т.д.) под отделочные работы по выравниванию оснований внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений. Предотвращает образование трещин в штукатурном слое. Расход: 0,3-0,4 кг на 1 кв.м</p>	15 кг	820,00	16,40	36 шт.
		6 кг	370,00	18,50	100 шт.
Гидроизоляция					
Аквацит W6	<p>Гидроизоляция обмазочная. Рекомендуется для герметизации помещений с повышенной влажностью, особенно для душевых и ванных комнат, санузлов.</p>	25 кг	650,00	48,10	63 шт.
Стромикс-защита от сырости	<p>Идеально подходит для гидроизоляции подвалов, погребов, подземных автостоянок, овощехранилищ, колодцев, емкости, бассейнов, тоннелей и шахт. Способность "самозалечивания" микротрещин.</p>	25 кг	1150,00		60 шт.
		5 кг	300,00		
Стромикс-защитный слой	<p>Используется для наружной гидроизоляции фундаментов, гидроизоляции бассейнов, душевых и ванных комнат, санузлов, балконов, лоджий. Разрешен для применения на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.</p>	25 кг	1100,00		60 шт.
		5 кг	285,00		
Стромикс-защита от грибка	<p>Уничтожение грибка на бетонных и каменных конструкциях</p>	25 кг	1100,00		60 шт.
		5 кг	285,00		
Стромикс-барьер (гидроломба)	<p>Ликвидация открытых течей в бетонных конструкциях</p>	3 кг	300,00		

Шпатлевки сухие						
Фасадно-финишная Толщина слоя 0,3 до 3 мм	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Высокая атмосферостойкость. Цвет белый. На цементной основе. Подходит для механизированного нанесения	20 кг	405,00	20,25		70 шт.
Фасадная Толщина слоя от 0,8 до 10 мм	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Высокая атмосферостойкость. Цвет светло-бежевый. На цементной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	370,00	18,50		72 шт.
		5 кг	130,00	26,00	4 шт.	160 шт.
Фасадная серая  Толщина слоя от 0,8 до 10 мм	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Высокая атмосферостойкость. Цвет серый. На цементной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	290,00	14,50		72 шт.
Базовая Толщина слоя от 0,8 до 8 мм	Для работ в помещениях с любой влажностью. Цвет светло-бежевый. На цементной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	280,00	14,00		72 шт.
		5 кг	110,00	22,00	4 шт.	160 шт.
Базовая серая  Толщина слоя от 0,8 до 8 мм	Для работ в помещениях с любой влажностью. Цвет серый. На цементной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	225,00	11,25		72 шт.
Финишная Плюс Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для суперфинишного выравнивания в сухих и влажных помещениях. Цвет белый. На полимерной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 0,8 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	370,00	14,80		70 шт.
Финишная КР Толщина слоя от 0,3 до 3 мм	Для суперфинишного выравнивания в сухих помещениях. Повышенная укрывистость. Цвет белый. На полимерной основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 1,1 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	360,00	19,80		70 шт.
		5 кг	150,00	33,00	4 шт.	160 шт.
Финишная (гипсовая) Толщина слоя от 0,3 до 5 мм	Для работ в сухих помещениях. Цвет белый. На гипсовой основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход: 0,9 кг на 1 кв. м при слое 1 мм	20 кг	340,00	15,30		70 шт.
		12 кг	230,00	17,20		90 шт.
		5 кг	145,00	26,10	4 шт.	160 шт.
Гипсовая Выравнивающая Толщина слоя от 1 до 10мм	Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Монтаж и заделка стыков ПГП, ГКЛ. Цвет белый. На гипсовой основе. Подходит для механизированного нанесения. Расход 0,9 кг на кв.м	20 кг	275,00	12,37		70 шт.
Смеси для устройства пола						
Стяжка легкая Эколайт  Толщина слоя от 30 до 300 мм	Для работ в сухих и влажных помещениях. Предназначена для первоначального выравнивания оснований. Обладает повышенными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Расход: 10-11 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	30 кг	300,00	105,00		50 шт.
Тонкий наливной пол Толщина слоя от 1 до 20 мм	Для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	400,00	232,00		63 шт.
Быстротвердеющий наливной пол Толщина слоя от 5 до 100 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Возможно ходить по поверхности через 4 часа. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	321,00	179,76		63 шт.
Толстый наливной пол Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ. Для помещений любой влажности. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	25 кг	260,00	176,80		63 шт.
Практичный наливной пол Толщина слоя от 5 до 70 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	20 кг	237,00	171,83		63 шт.
Стяжка С-10 Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ. Для помещений любой влажности. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм	25 кг	200,00	152,00		63 шт.

Мы доставляем нашу продукцию автотранспортом, вагонами и ж/д контейнерами в любую точку России.
Товар отпускается на сумму более 20 000 рублей. Время работы: будни — с 8.00 до 18.00.

**для штукатурок и наливных полов при слое 10мм; для шпатлевок и гидроизоляции при слое 1мм; для плиточных клеев при шпателе 8мм; для декоративной штукатурки Короед при слое 1,5-2мм; для декоративной штукатурки Шуба при слое 3мм.

Смеси поставляемые в силосах*						
Наименование	Примечание	Вес (объем)	Цена с НДС за 1 кг, руб	цена за кв.м.** руб	Вес силоса	Цена силоса, руб
Штукатурки						
Цементно-песчаная легкая Эколайт (для машинного и ручного нанесения)	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Сверхнизкий расход 6-7 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. Теплоизоляционная. Идеальна для ячеистых блоков.	1 кг	14,40	93,60	10 т	14 400
Гипсовая лёгкая Эколайт (для машинного и ручного нанесения)	Для работ в сухих помещениях. Сверхнизкий расход 5-6 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм. Цвет белый. Теплоизоляционная. Идеальна для ячеистых блоков.	1 кг	14,85	81,68	10 т	14 850
Гипсовая (для машинного и ручного нанесения)	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Цвет светло-серый. Слой нанесения от 5 до 50 мм (локально до 100мм). Расход: 8 - 9 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	1 кг	9,20	78,20	10 т	9 200
Оптимум (для машинного и ручного нанесения)	Для работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Слой нанесения от 5 до 60 мм (локально до 90 мм) Расход: 10-11 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10мм	1 кг	8,70	91,35	10 т	8 700
Цементно-песчаная Универсальная (для машинного и ручного нанесения)	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности Слой нанесения до 30 мм (локально до 60 мм). Расход: 13-14 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.	1 кг	8,30	112,05	10 т	8 300
Цементно-песчаная (для машинного и ручного нанесения)	Для наружных (фасадных) и внутренних работ любой влажности. Слой нанесения до 30 мм (локально до 50 мм). Расход: 14-15 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм.	1 кг	7,20	104,40	10 т	7 200
Смеси для устройства пола						
Быстротвердеющий наливной пол Толщина слоя от 5 до 100 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Возможно ходить по поверхности через 4 часа. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 13,5-14,5 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	1 кг	11,57	161,98	10 т	11 570
Толстый наливной пол Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ. Для помещений любой влажности. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 16-18 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	1 кг	9,40	159,80	10 т	9 400
Практичный наливной пол Толщина слоя от 5 до 70 мм	Для работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход: 14-15 кг сухой смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм	1 кг	10,63	154,14	10 т	10 630
Стяжка С-10 Толщина слоя от 30 до 100 мм	Для наружных и внутренних работ. Для помещений любой влажности. Применяется в системе «теплый пол». Подходит для механизированного нанесения. Расход 18-20 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм	1 кг	7,20	136,80	10 т	7 200

* доставка в силосах только по Москве и ближнему Подмосковию.